

HaiKoo®

HaiKoo® składa się z karmidła dla lekkich, średnich i ciężkich broilerów. Owalny kształt karmidła umożliwia broilerom na jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni w kurniku jednocześnie ułatwiając dostęp do linii pojenia.

Fantastyczny start dla kilkudniowych piskląt.

- Niska krawędź talerza (65 mm – 2.6 in.) dla łatwego dostępu do paszy
- Duża powierzchnia karmienia oferuje optymalny komfort jedzenia.
- Napełnianie 360° utrzymuje talerz wypełniony paszą.

1140 mm przestrzeni karmienia.

Oferuje do 14% więcej ptaków przy karmidło od standardowych karmidła dla brojlerów.

Doskonała kontrola kosztów karmienia

- Wyjątkowy patent karmidła haikoo z obręczą przeciw stratą eliminuje praktycznie jakiegokolwiek straty paszy.
- Jednostka kontrolna zapewnia szybkie i dokładne dostarczanie świeżej paszy, prowadząc do większej higieny i świetnych współczynników wymiany paszy.
- Kształt karmidła utrzymuje pasze w centrum.
- Specjalne rożki ze skrzydłami uniemożliwiają ptakom rozrzucanie paszy.



*Eliminates
all feed waste*



Dostępne dodatkowe światła LED

Zestaw diod LED jest opcjonalny dla jednostki kontroli. Diody są efektywnym sposobem na zwabienie ptaków i gwarantuje zajęcie całej linii i wszystkich karmidła.

Model przystosowany dla klatek.

- Stożek osiowy jest niższy i obrócony o 90° dla użytku w klatkach.
- Płaskie górne wsporniki pozwalają na wyciąganie w klatkach.

Model przystosowany dla ciężkich brojlerów.

- Ten wyjątkowy system został zaprojektowany dla brojlerów ważących więcej niż 3kg.
- Aby sprostać specyficznym wymaganiom hodowców, te misy spełniają zapotrzebowanie na większy pobór paszy na końcu stada.
- HaiKoo dla ciężkich brojlerów utrzymuje dwa razy więcej paszy od standardowego karmidła haikoo.



Specyfikacja Techniczna

Informacje o zwierzętach

	Lekkie (<1,8 kg)	Średnie (1,8-3 kg)	Ciężkie (>3 kg)
Ilość ptaków karmidło (*)	95-110	57-95	45-57
Ilość ptaków na m ² (**)	21-24	13-21	10-13
Max. Pobór paszy (g/ptak)	170	190	220

Informacje ogólne i techniczne

Grill	podpórki	16	12
	Przestrzeń między podpórkami	47 mm	67 mm
karmidło	Materiał	Polipropylen (wsporniki z nylonu)	
	Wysokość (razem z grillem)	65 mm	
	Wymiary	440 x 290 mm	
Transport: jednostka napędowa (***)		350 rpm	
Zdolność transportowa (***)		450 kg/h	
Przekątna zewnętrzna rur		44,5 mm	
Max. Odległość między napełnieniami		150 m	
Podwieszenie		max. co 3 m	
Średnia wysokość		3,25 m	

(*) bazując na 6,6mm/kg i obwodzie HaiKoois 1140 mm

(**) bazując na 39kg/m²

(***) bazując na 50 Hz