

MultiMax[®]

Automatyczne zaopatrzenie w świeżą paszę.

Specjalne okienka paszowe i wysoki talerz ze stożkiem umożliwiają szybkie, automatyczne napełnianie miski bez ryzyka przesypania. Od samego początku pisklaki mają dostatek świeżej paszy na całej powierzchni talerzy.

Bezpieczne dla jednodniowych pisklaków

Dzięki koncepcji otwartej talerzy, pisklaki mogą łatwo wejść i wyjść. Zapewnia to też naturalne nawyki jedzeniowe piskląt. Gładkie wykończenia podpór zapobiegają jakimkolwiek kontuzjom.

Oszczędność paszy na starcie.

Podpory i obręcz przeciwko stratom są jedną całością. Uniemożliwia to ptakom wyrzucanie paszy z miski. Ponieważ nie ma potrzeby napełniania ręcznego i jest zmniejszona ilość miejsc karmienia, koszty utrzymania i pracy są dalej obniżane.

Łatwa konserwacja

Nasze systemy karmienia są łatwe w sprzątanii pod wysokim ciśnieniem. Karmidła mogą być z zawiasami, dzięki czemu mogą się same osuszać.

Wyjątkowy kołnierz przeciw stratom.

Dla tuczenia indyków od 6 tygodnia, można wyposażyć każdą misę w kołnierz zapobiegający stratom, który jest łatwy w montażu. Znacznie zwiększa dystans między krawędzią a korytem. Pasza z kołnierza wpada z powrotem do karmidła.

Łatwa kontrola poziomu paszy.

Przy pomocy wygodnego wielozadaniowego pierścienia regulacyjnego, można bardzo dokładnie ustawić poziom paszy. Pozwala to na idealną kontrolę konsumpcji.

Doskonała jakość uboju.

Karmidło jest swobodnie obracające się i samopoziomujące. W ten sposób unikamy okaleczeń. Druk antypoślizgowy natychmiast ustawia misę w pozycji poziomej i utrzymuje poziom paszy raz za razem. Również ostrożne wykończenie i koncepcja otwartego karmidła przyczynia się do optymalnej jakości chowu.



		hodowlane	średnie
Informacja o ptakach			
Ilość ptaków na karmidła (max)		60 – 70	50 – 70
Średni wiek przy usunięciu (tygodnie)		5	16
Średnia masa przy usunięciu (kg)		2	13
Ilość ptaków na m ²		8 – 10	4 – 5,5
Max. Ilość paszy na ptaka (g/ptak)		160	320
Informacja techniczna			
Karmidło	Materiał	Polipropylen (wspornik z nylonu)	
	Przekątna	330 mm	
kołnierz		nie	tak
Pierścień regulacyjny	Długi	krótki	
Grill	podpórki	4	
Transport	Drive unit	350 rpm	
Zdolność przewozowa (*)		450 kg/h	
Wymiar zewn. rur		44,5 mm	
Max. długość między napełnieniami		150 m	
zawieszenie		max. co 3m	
(*) dla 50 Hz			