

Doskonały przepływ paszy

- Zsypy bezzatorowe, z gładką powłoką ochronną.

Szeroki zakres pojemności i zalet

- Cztery różne wymiary z pojemnością od 3,9 do 49.8 m³
- Wyjątkowy wybór pojemników dziennych od 0,5 do 2,5 m³
Napelnianie pneumatyczne lub mechaniczne

Dodatkowe opcje


- Platforma bezpieczeństwa
- Solidna konstrukcja. Zgodnie ze standartami DIN18194

Utrzymuje świeżą i odżywczą paszę

- Galwanizowane i faliste pokrywy redukują wahania temperatury.

Wytrzymałe i przyjazne w utrzymaniu

- zamknięte śruby zewnętrzne zapobiegają korozji.
- 5 lat gwarancji przed korozją!
- Przyjazne środowisku – materiały podlegają recyklingowi!



Specyfikacja Techniczna

		Pojemność		Wysokość napełnienia
MODEL	zbiornik	m ³	Ton	m
Pojemniki PE				
Średnica 0,73 m				
	70°	0,35	0,25	2,16
Pojemniki ze stali galwanizowanej				
Średnica 1,80 m				
6' niski	60°	2,8	1,8	2,93
6' wysoki	60°	3,3	2,2	3,13
Średnica 2,10 m				
7' Low	60°	4,2	2,7	3,24
Pojemniki ze stali galwanizowanej				
Średnica 1,80 m				
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
Średnica 2,10 m				
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,1	7,00
706	60°	20,3	13,2	7,81
Średnica 2,75 m				
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60°	20,6	13,4	6,07
904	60°	25	16,5	6,88
905	60°	30,2	19,6	7,70
906	60°	35	22,8	8,51
907	60°	39,8	25,9	9,32
Średnica 3,15 m				
1052	60°	23,4	15,2	5,79
1053	60°	30	19,5	6,60
1054	60°	36,6	23,8	7,42
1055	60°	43,2	28,1	8,23
1056	60°	49,8	32,4	9,04